



г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 56, стр. 2, этаж 2, офис 1211, пел.
8(495)909-81-82

ПРАЙС-ЛИСТ

Действителен с 1 марта 2018 г.

на продукцию торговой марки ОСНОВИТ (Россия)

Наименование продукции		Вес	Кол-во на поддон	Розница
ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ ОСНОВИТ				
АС10	Плиточный клей Стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10 для облицовки стен и пола керамической плиткой, укладки напольных плит из керамогранита. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	60	215
АС11	Плиточный клей Универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11 для укладки всех типов керамической плитки, керамогранита на пол и стены весом до 450г/100см ² . Для внутренних и наружных работ.	5 кг	32*6 шт	119
		25 кг	60	249
АС12	Плиточный клей Эффективный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 для высокотехнологичной укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 600г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 10 мм, клей обладает высокой пластичностью. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	60	319
АС12 Ld	Плиточный клей беспылевой ОСНОВИТ МАСТПЛИКС ЕСО АС12 Ld для высокотехнологичной облицовки стен и полов керамической плиткой, керамогранитом, искусственным и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см ²). Пылеобразование снижено более чем на 90%.Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей, фасадов.	5 кг	32*6 шт	144
		25 кг	60	319
АС12 T	Плиточный клей Выравнивающий ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 T для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 600г/100см ² на пол и стены без предварительного выравнивания внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 30 мм. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	60	319
АС12 W	Плиточный клей Эффективный белый ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 W предназначен для облицовки стен и полов стеклянной и керамической мозаикой, керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем (вес до 600 г/100 см ²). Рекомендуется для облицовки балконов, террас, полов с подогревом, цоколей, фасадов. Обладает повышенной пластичностью. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	60	452
АС14	Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	60	390
АС14 F	Плиточный клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F ЗИМНИЙ для укладки керамической и клинкерной плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800 г/100 см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой при температуре до -10°С. Подходит для системы теплый пол.	25 кг	60	599
АС15 R	Плиточный клей Гранит Экспресс ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС15 R Для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и керамогранитом весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	5 кг	32*6 шт	217
		25 кг	42	575
АС16	Плиточный клей Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамогранитом и керамической плиткой любого размера и веса на любые основания, внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	25 кг	42	605
АС16 E S1	Клей Высокоэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 E S1 Пылеобразование снижено более чем на 90%! Предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом. . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	955
АС16 LE S2 (под заказ)	Клей легкий сверхэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 E S2 Ультралегкий клей, максимально эластичный, позволяет облицевать на 60% больше площади. Особенно рекомендуется для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом. . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ. Пылеобразование снижено более чем на 90%!	12,5 кг	42	1274
АС17 W	Плиточный клей Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 W Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой, гранитом, натуральным и искусственным камнем любого размера и веса на любые основания, внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Белый цвет. Подходит для системы "Теплый пол".	5 кг	32*6 шт	319
		25 кг	42	645
АС17 EW S1	Клей высокоэластичный Профи Мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС17 EW S1 Пылеобразование снижено более чем на 90%! Высокоэластичный клей идеально белого цвета. Предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой любого размера и веса на любые основания. . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	1317

AC17 LE S2 (под заказ)	Клей легкий сверхэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC17 E S2 Ультралегкий клей идеально белого цвета, максимально эластичный, позволяет облицевать на 60% больше площади. Особенно рекомендуется для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом. . Используется для работы по сложным и подвергающимся деформации в ходе эксплуатации основаниям. Применяется для облицовки чаш бассейнов, резервуаров с водой, искусственных водоемов, каминов. Для внутренних и наружных работ. Пылеобразование снижено более чем на 90%!	12,5 кг	42	1386

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВИТ

T-61	Блокирующая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН Т-61 Для остановки протечек воды через трещины, щели, отверстия, швы в бетонных конструкциях, кирпичной кладке, цементной штукатурке или стяжке. Для внутренних и наружных работ.	0,5 кг	32*12 банок	138
HC62 E1k	Однокомпонентная эластичная гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC62 E1k Предназначена для устройства эластичных гидроизоляционных покрытий на минеральных основаниях, подвергающихся в процессе эксплуатации незначительным деформациям. Применяется для устройства гидроизоляционного слоя как внутри помещений, так и снаружи, например: ванные комнаты, душевые кабины, балконы, террасы, бассейны. Создает надежный барьер при прямом давлении воды.	20 кг	42	3325
HC63	Жесткая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC63 (Т-63) Для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, крытых бассейнов, резервуаров с водой, стен и полов во влажных помещениях. Выдерживает высокие механические нагрузки, устойчива к воздействию солей. Для внутренних и наружных работ.	20 кг	72	725
HA64	Гидроизоляция готовая эластичная ОСНОВИТ АКВАСКРИН HA64 Предназначена для создания водонепроницаемого барьера на горизонтальных и вертикальных поверхностях с периодическим увлажнением в помещениях с любым уровнем влажности под последующую укладку керамической и клинкерной плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня. Применяется при устройстве оснований с системой «Теплый пол». Создает надежный водонепроницаемый барьер.	4,5 кг	12*8 банок	1357

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОСНОВИТ

HB70	Гидроизоляционная лента армированная сеткой Основит АКВАСКРИН HB70 Эластичная гидроизоляционная лента применяется для гидроизоляции внутренних и внешних углов, мест сопряжений «пол-стена», деформационных швов, выводов труб, сливных отверстий во влажных помещениях и сооружениях: санузлах, бассейнах, балконах, террасах, производственных помещениях (в том числе пищевой промышленности) и т.д.	Рулон - 10 м	6 штук в коробе	1461
		Рулон - 50 м	2 штуки в коробе	6500
HB70/1	Внешний угол гидроизоляционной ленты армированной сеткой Основит АКВАСКРИН HB70/1 Внешний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.	1 шт	25 шт в коробке	325
HB70/2	Внутренний угол гидроизоляционной ленты армированной сеткой Основит АКВАСКРИН HB70/2 Внутренний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.	1 шт	25 шт в коробке	325
HB120	Гидроизоляционная лента армирована с обеих сторон щелочестойким полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН HB120 Эластичная гидроизоляционная лента применяется для гидроизоляции внутренних и внешних углов, мест сопряжений «пол-стена», деформационных швов, выводов труб, сливных отверстий во влажных помещениях и сооружениях: санузлах, бассейнах, балконах, террасах, производственных помещениях (в том числе пищевой промышленности) и т.д.	Рулон - 10 м	6 штук в коробе	1788
		Рулон - 50 м	2 штуки в коробе	6906
HB120/1	Внешний угол гидроизоляционной ленты армированной с обеих сторон щелочестойким полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН HB120/1 Внешний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.	1 шт	25 шт в коробке	416
HB120/2	Внутренний угол гидроизоляционной ленты армированной с обеих сторон щелочестойким полипропиленовым полотном Основит АКВАСКРИН HB120/2 Внутренний угловой элемент используется в сочетании с гидроизоляционной лентой и гидроизоляционными составами для обеспечения гидроизоляции углов во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.	1 шт	25 шт в коробке	416
HB120/120	Настенная гидроизоляционная манжета 120x120 мм Основит АКВАСКРИН HB120/120 Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале. Применяется для эластичной гидроизоляции мест выхода труб из стены во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д.	1 шт	25 шт в коробке	267
HB425/425	Настенная гидроизоляционная манжета 425x425 мм Основит АКВАСКРИН HB425/425 Настенная манжета представляет собой квадрат из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Краевая перфорация обеспечивает отличную фиксацию манжеты в гидроизоляционном материале. Применяется для эластичной гидроизоляции канализационных сливов, трапов, скиммеров, мест выхода труб во влажных помещениях. Например: душевых, санузлах, ванных комнатах и т.д. Перекрывает трещины.	1 шт	10 шт в коробке	1040

ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ

XC6 E белый	Затирка эластичная БЕЛАЯ 010 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	205
		20 кг	36	670
XC6 E жасмин	Затирка эластичная ЖАСМИН 013 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	234
		20 кг	36	670
XC6 E серый	Затирка эластичная СЕРАЯ 020 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	205
		20 кг	36	670
XC6 E светло-серый	Затирка эластичная СВЕТЛО-СЕРАЯ 021 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	234
		20 кг	36	670
XC6 E темно-серый	Затирка эластичная ТЕМНО-СЕРАЯ 022 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	234
		20 кг	36	670
XC6 E графит	Затирка эластичная ГРАФИТ 023 ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6 E для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2 кг	24*8 банок	268
		20 кг	36	908

ХЕ15 Е желтый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е желтый 070 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2 кг	24*8 банок	1968
ХЕ15 Е охра	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е охра 072 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2 кг	24*8 банок	1968
ХЕ15 Е светло-розовый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е светло-розовый 081 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2 кг	24*8 банок	1968
ХЕ15 Е красный	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е красный 085 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2 кг	24*8 банок	1968
ХЕ15 Е ярко-розовый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е ярко-розовый 086 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2 кг	24*8 банок	1968
ХЕ15 Е темно-бордовый	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ15 Е темно-бордовый 087 (2 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-15 мм, Для всех видов мозаики, керамической плитки, керамогранита, для наружных и внутренних работ, для системы "Теплый пол". Стойкая к агрессивным средам.	2 кг	24*8 банок	1968

ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

SBd1	Противогрибковое средство-концентрат ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SBd1 предназначено для уничтожения грибов, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на зараженных минеральных основаниях. Обладает фунгистатическими свойствами –препятствует развитию из спор новых организмов. Применяется как эффективное средство защиты от появления биопоражения. Раствор требует разбавления с водой. Для внутренних и наружных работ	1 л	32*16	315
SE1	Очиститель эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ SE1 (0,5 л) предназначен для эффективного очищения и удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки с облицованной поверхности без ее повреждения. Используется в неразбавленном виде в промежутке от 2 до 12 часов после заполнения швов затиркой.	0,5 кг	30*25 шт	676
SE1 P	Концентрированный очиститель эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ SE1 P (0,5 л) предназначен для эффективного очищения и удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки с облицованной поверхности без ее повреждения. Для внутренних и наружных работ	0,5 кг	30*25 шт	832
	Губка для очистки эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ предназначена для удаления эпоксидных остатков	0,13 кг	50*30 шт	416

МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ДОБАВКА ОСНОВИТ

ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет русское золото 014/1 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет золото 014/2 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет антик 014/3 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет серебро 014/4 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет песчаное золото 014/5 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет бронза 014/6 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет медь 014/7 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет шампань 014/8 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет винный 014/9 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет малиновый 014/10 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет сиреневый 014/11 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет лиловый 014/12 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет небесный 014/13 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет морской 014/14 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет сапфир 014/15 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет оникс 014/16 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936
ХЕ1	Металлизирующая добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХЕ1 цвет изумруд 014/17 (0,13 кг) предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв ХЕ15 Е Хамелеон 014	0,13 кг	30*4 кор*10 шт	936

МС11/1 медный	Кладочный раствор медный 083 ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	584
--------------------------	---	----	----	-----

ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСШИВКИ

ХС30 белый	Раствор для расшивки швов белый 010 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	413
ХС30 супербелый	Раствор для расшивки швов супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	406
ХС30 серый	Раствор для расшивки швов серый 020 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	422
ХС30 светло-серый	Раствор для расшивки швов светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	413
ХС30 темно-серый	Раствор для расшивки швов темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	447
ХС30 графит	Раствор для расшивки швов графит 023 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	538
ХС30 гранитно-серый	Раствор для расшивки швов гранитно-серый 026 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20 кг	36	447
ХС30 пепельный	Раствор для расшивки швов пепельный 027 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20 кг	36	473
ХС30 мокрый асфальт	Раствор для расшивки швов мокрый асфальт 028 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20 кг	36	473
ХС30 бежевый	Раствор для расшивки швов бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	417
ХС30 светло-бежевый	Раствор для расшивки швов светло-бежевый 034 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	413
ХС30 кремовый	Раствор для расшивки швов кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	447
ХС30 ореховый	Раствор для расшивки швов ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	450
ХС30 коричневый	Раствор для расшивки швов коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС-30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	519
ХС30 светло-коричневый	Раствор для расшивки швов светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	473
ХС30 шоколадный	Раствор для расшивки швов шоколадный 045 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	622
ХС30 оранжевый	Раствор для расшивки швов оранжевый 046 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	473
ХС30 светло-голубой	Раствор для расшивки швов светло-голубой 061 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	473
ХС30 желтый	Раствор для расшивки швов желтый 070 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	425
ХС30 песочный	Раствор для расшивки швов песочный 071 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	494
ХС30 желто-зеленый	Раствор для расшивки швов желто-зеленый 073 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	473
ХС30 медный	Раствор для расшивки швов медный 083 ОСНОВИТ БРИКСЭИВ ХС30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	534

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

МС114	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе.	20	55	303
МС114 F	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 F ЗИМНИЙ предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе. Для работ при температурах от +10 до -10	20	55	347
МС114 L	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 L с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях.	20	40	384
МС114 LF	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ МС114 LF ЗИМНИЙ с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	40	439

СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ КАМНЯ И БРУСЧАТКИ

ДС100	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАИФОРМ ДС100 предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-гравийной подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	265
--------------	--	-------	----	-----

DC100	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-гравийной подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	1000 кг	1	6836
AC6 Lq	Клей для укладки брусчатки и камня тонкослойный ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC6 Lq предназначен для укладки брусчатки и камня на дренажные основания способом "мокрое по мокрому". Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	395
AC20 T	Клей для укладки брусчатки, камня и тротуарной плитки на бетонную подушку выравнивающий ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC20 T предназначен для укладки брусчатки, камня, тротуарной плитки на бетонные основания слоем до 20 мм. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	463
XC50 Wp серый	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, серый 020, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	566
XC50 Wp графит	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, графит 023, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	706
XC50 Wp бежево-серый	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, бежево-серый 025, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	647
XC50 Wp коричневый	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, коричневый 040, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	910
XC50 Wp медный	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, медный 083, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	910
MC30 W	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, белый 010 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 W предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	426
MC30 G	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, серый 020 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 G предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	353
MC30 темно-серый	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, темно-серый 022 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	484
MC30 графит	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет графит 023, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	764
MC30 бежевый	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет бежевый 030, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	559
MC30 коричневый	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет коричневый 040, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	807
ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ				
SAd1	Средство для удаления высолов ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SAd1 предназначено для очистки солевых отложений (высолов), цементного и известкового налёта, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. Не меняет внешний вид и природную фактуру материала. Для внутренних и наружных работ.	5 л	96	529
SSI15	Гидрофобизатор ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SSI15 предназначен для придания водоотталкивающих свойств минеральным основаниям с целью снижения их впитывающей способности. Защищает фасады зданий от атмосферного воздействия, размывания поверхностей после окрашивания минеральными красками и составами, образования высолов и поражения грибком, увеличивает морозостойкость, а также препятствует загрязнению поверхности. Обладает антисептическими свойствами. Для внутренних и наружных работ.	5 л	96	1020
SN1	Противоморозная добавка ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SN1 предназначена для предотвращения замерзания воды в бетонных и цементных растворах при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Рекомендуется для применения с кладочными смесями, теплоизоляционными кладочными смесями, монтажными	10 л	60	679

