



г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 56, стр. 2, этаж 2, офис 1211, пел.

8(495)909-81-82

## ПРАЙС-ЛИСТ

Действителен с 1 марта 2018 г.

### на продукцию торговой марки СТРОЙБРИГ (Россия)

Наименование продукции		Вес	Кол-во на поддон	Розница
<b>ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ</b>				
АС10	СТРОЙБРИГ БАЗАКИТ АС10 Плиточный клей для облицовки стен и пола керамической плиткой, укладки напольных плит из керамогранита. Для внутренних и наружных работ. Адгезия 0.5 МПА	25	60	176
АС12	СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС12 Плиточный клей для укладки керамической плитки и керамогранита весом до 500г/100см <sup>2</sup> на пол и стены. Для внутренних и наружных работ. Толщина слоя до 10 мм Адгезия 0,7 МПа	25	60	211
АС14	СТРОЙБРИГ ГРАНИФИКС АС14 Плиточный клей для укладки искусственного и натурального камня, керамогранита весом до 800г/100см <sup>2</sup> на пол и стены внутри и снаружи помещений. Подходит для системы "Теплый пол". Адгезия 1 МПА	25	60	279

### ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ

PC7.5	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC7.5 Штукатурка цементная предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности. Для внутренних и наружных работ, толщина слоя от 5 до 20 мм. Марочная прочность при сжатии 7.5 МПА	25	60	139
PC10	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC10 Штукатурка цементная предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности. Для внутренних и наружных работ, толщина слоя от 5 до 20 мм. Марочная прочность при сжатии 10 МПА	25	60	144
PC15	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC15 Штукатурка цементная предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Рекомендуется для отделки фасадов выше цокольной части и помещений с любой степенью влажности. Для внутренних и наружных работ, толщина слоя от 5 до 20 мм. Марочная прочность при сжатии 15 МПА	25	60	150
PC20	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC20 Штукатурный обрызг машинного и ручного нанесения для предварительной обработки оснований перед нанесением выравнивающих цементных штукатурок. Создает шероховатую высокоадгезионную поверхность. Рекомендуемая толщина слоя - 4-8 мм.	25	60	198
PC21 M	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC21 M Штукатурка цементная машинного и ручного нанесения для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона. Отделка фасадов и помещений с любым уровнем влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм без штукатурной сетки.	25	60	198
PC22 M	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC22 M Штукатурка цементная машинного и ручного нанесения для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 20 мм.	25	60	229
PC24/1 ML	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PC24/1 ML Штукатурка легкая цем. Штукатурка цементная легкая машинного и ручного нанесения для выравнивания стен из бетона, кирпича. Особенно рекомендуется для ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 10 до 30 мм.	25	54	236

### ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

PLC0.63 MW	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PLC0.63 MW Штукатурка известково-цементная накрывочная машинного и ручного нанесения для выравнивания стен из бетона, кирпича. Рекомендуется для реставрационных работ. Содержание цемента не более 5%. Наносится слоем от 2 до 10 мм. Цвет белый	25	60	278
PLC2.5 MW	СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ PLC2.5 MW Штукатурка известково-цементная машинного и ручного нанесения для выравнивания стен из бетона, кирпича. Рекомендуется для реставрационных работ. Содержание цемента не более 5%. Наносится слоем от 5 до 30 мм. Цвет белый.	25	60	265

### ГИПСОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

PG25	СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG25 Штукатурка гипсовая для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки.	30	40	306
PG26 M	СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26 M Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	40	301
PG26/1 M	СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26/1 M Штукатурка УНИВЕРСАЛЬНАЯ гипсовая машинного и ручного нанесения для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	50	260

<b>PG26 MW</b>	<b>СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26 MW</b> Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения белая для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	40	305
<b>PG26/1 MW</b>	<b>СТРОЙБРИГ ГИПЛАН PG26/1 MW</b> Штукатурка УНИВЕРСАЛЬНАЯ гипсовая машинного и ручного нанесения белая для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 30 мм без штукатурной сетки.	30	50	272

### ШПАКЛЕВКИ

<b>PC30 MG</b>	<b>СТРОЙБРИГ МЕОЛИС PC30 MG</b> Шпаклевка цементная Серая машинного и ручного нанесения предназначена для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Для ремонта кладочных швов, оконных откосов, локальных ремонтных работ, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Толщина слоя от 1 до 8 мм	20	72	259
<b>PC30 MW</b>	<b>СТРОЙБРИГ МЕОЛИС PC30 MW</b> Шпаклевка цементная Белая машинного и ручного нанесения предназначена для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующие микроволокна. Толщина слоя от 1 до 8 мм.	20	72	302
<b>PC32 MW</b>	<b>СТРОЙБРИГ МЕОЛИС PC32 MW</b> Шпаклевка цементная финишная белая машинного и ручного нанесения предназначена для финишного выравнивания фасадов зданий, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Толщина слоя от 0 до 4 мм.	20	66	391
<b>PG35 MW</b>	<b>СТРОЙБРИГ ГЕНФИР PG35 MW</b> Шпаклевка гипсовая белая машинного и ручного нанесения для выравнивания стен и потолков, для заделки швов и стыков ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 1 до 5 мм. Для внутренних работ в сухих помещениях.	20	70	291
<b>PG36 W</b>	<b>СТРОЙБРИГ ГЕНФИР PG36 W</b> Шпаклевка гипсовая финишная белая машинного и ручного нанесения предназначена для финишного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 0 до 2 мм. Для внутренних работ в сухих помещениях.	20	70	380
<b>OM0.3</b>	<b>СТРОЙБРИГ КОЛОРСИЛК OM0.3</b> Шпаклевка декоративная колерованная (25 цветов) машинного и ручного нанесения для декоративно-выравнивающей отделки с рельефной структурой типа «капля» или «короед». Рекомендуется для отделки мест общего пользования, паркингов, подвалов. Для внутренних и наружных работ.	20	42	468

### СМЕСИ ДЛЯ ПОЛОВ

<b>FC20</b>	<b>СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC20</b> Стяжка пола для толстослойного выравнивания горизонтальных поверхностей со значительными перепадами (до 200 мм). Марочная прочность при сжатии 20 МПа. Рекомендуется для системы "Теплый пол". Для внутренних и наружных работ.	25	60	145
<b>FC30</b>	<b>СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC30</b> Стяжка пола для толстослойного выравнивания горизонтальных поверхностей со значительными перепадами (до 200 мм). Марочная прочность при сжатии 30 МПа. Армированная. Рекомендуется для системы "Теплый пол". Для внутренних и наружных работ.	25	60	153
<b>FC40</b>	<b>СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC40</b> Стяжка пола высокопрочная Стяжка пола для толстослойного выравнивания горизонтальных поверхностей со значительными перепадами (до 200 мм). Марочная прочность при сжатии 40 МПа. Армированная. Рекомендуется для системы "Теплый пол". Для внутренних и наружных работ.	25	60	166
<b>FC44 M</b>	<b>СТРОЙБРИГ ЦЕМЕРИН FC44 M</b> Стяжка пола машинного и ручного нанесения для предварительного выравнивания оснований и устройства пола толщиной 15 - 150 мм. Марочная прочность при сжатии 15 МПа. Рекомендуется для системы "Теплый пол". Для внутренних и наружных работ.	25	60	218
<b>FK48 MR</b>	<b>СТРОЙБРИГ БЫСТРИЛ FK48 MR</b> Наливной пол быстротвердеющий машинного и ручного нанесения. Предназначен для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 3 до 80 мм внутри сухих и влажных помещений. Ходжение через 4 часа. Марочная прочность при сжатии 15 МПа. Рекомендуется для системы "Теплый пол".	20	66	265

### ГРУНТЫ

<b>LP51</b>	<b>СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP51</b> Грунт универсальный для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителers, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении (5 циклов).	10	60	482
<b>LP55</b>	<b>СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP55</b> Грунт бетон-контакт для обработки плотных, слабовпитывающих гладких оснований перед нанесением штукатурок, плиточных клеев. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении (5 циклов).	20	33	1343

### МОНТАЖНЫЕ И КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ

<b>MC112</b>	<b>СТРОЙБРИГ ПУТРОК MC112</b> Монтажный раствор для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Для внутренних и наружных работ.	20	72	173
<b>MC112</b>	<b>СТРОЙБРИГ ПУТРОК MC112</b> Монтажный раствор для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Для внутренних и наружных работ.	40	35	318
<b>MC112 F</b>	<b>СТРОЙБРИГ ПУТРОК MC112 F</b> ЗИМНИЙ Монтажный раствор для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката при температуре от -10 до +10 С	20	72	205
<b>MC112 F</b>	<b>СТРОЙБРИГ ПУТРОК MC112 F</b> ЗИМНИЙ Монтажный раствор для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката при температуре от -10 до +10 С	40	35	374
<b>MC114</b>	<b>СТРОЙБРИГ ПУТРОК MC114</b> Теплоизоляционный кладочный раствор предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях.	20	55	265
<b>MC114 F</b>	<b>СТРОЙБРИГ ПУТРОК MC114 F</b> ЗИМНИЙ Теплоизоляционный кладочный раствор предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях при температуре от -10 до +10 С	20	55	291
<b>MG115</b>	<b>СТРОЙБРИГ ПУТРОК MG115</b> Клей монтажный гипсовый предназначен для монтажа ПГП, приклеивания ГКЛ и ГВЛ, крепления гипсовых элементов и листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям.	20	70	209
<b>TC117 M</b>	<b>СТРОЙБРИГ ТАНИЛИТ TC117 M</b> Штукатурно-клеевая смесь, для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для малоэтажного строительства.	25	60	354

### ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ от 6 до 12%

<b>MC11</b>	<b>СТРОЙБРИГ КИРПИРОК MC11</b> Цветной кладочный раствор белый 010 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.	25	60	205
-------------	---	----	----	-----

<b>МС11 F</b>	<b>СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС11 F Цветной кладочный раствор белый 010 ЗИМНИЙ</b> для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.	25	60	241
<b>МС11</b>	<b>СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС11 Цветной кладочный раствор супербелый 011</b> для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.	25	42	286
<b>МС11</b>	<b>СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС11 Цветной кладочный раствор светло-серый 021</b> для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.	25	42	220
<b>МС11</b>	<b>СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС11 Цветной кладочный раствор темно-серый 022</b> для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.	25	42	223
<b>МС11</b>	<b>СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС11 Цветной кладочный раствор графит 023</b> для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.	25	42	374
<b>МС11</b>	<b>СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС11 Цветной кладочный раствор бежевый 030</b> для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.	25	42	213
<b>МС11</b>	<b>СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС11 Цветной кладочный раствор светло-бежевый 034</b> для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.	25	42	210
<b>МС11</b>	<b>СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС11 Цветной кладочный раствор коричневый 040</b> для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для керамического кирпича с водопоглощением от 6 до 12%.	25	42	367

### КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЯДОВОГО И ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

<b>МС110</b>	#####	25	60	162
<b>МС110 F</b>	<b>СТРОЙБРИГ КИРПИРОК МС110 F ЗИМНИЙ</b> Кладочный раствор для забутовки и кладки стен из рядового кирпича при температуре от -10 до +10 С	25	60	205

